

PISOS Y MUROS > ADHESIVOS Y PEGAMENTOS

ADHESIVO MONTAJE

SKU DI30-K0000 ✓ Disponible3.8GR_{REX}

ESPECIFICACIONES

MARCA	REX
CATEGORÍA	Pisos y Muros
SUBCATEGORÍA	Adhesivos y Pegamentos
SKU	DI30-K0000
PRECIO	Bajo consulta
DISPONIBILIDAD	✓ En stock

- ✓ Calidad certificada
- ✓ Instalación profesional
- ✓ +45 años de experiencia
- ✓ 3 sucursales en Valdivia

¿Te interesa? Cotiza sin
compromiso

+56 9 5412 8419
contacto@isafior.cl

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Adhesivo Montaje es una solución innovadora diseñada para una variedad de aplicaciones de fijación en interiores. Formulado con resinas acrílicas de alta resistencia en base acuosa, este adhesivo ofrece un alto agarre inicial, capacidad de relleno, secado rápido y una excelente adherencia final. Una de sus características destacadas es su capacidad para sustituir clavos, tornillos y evitar la creación de agujeros no deseados en las paredes. Esto lo convierte en una opción práctica y conveniente para una amplia gama de proyectos de bricolaje, reparación y decoración. Con una resistencia excepcional, Rex Adhesivo Montaje es ideal para fijar piezas como marcos, paneles, zócalos, ladrillos y decoraciones. Su versatilidad se extiende incluso a trabajos más delicados, como la fijación de cornisas y molduras de poliestireno, así como guardapolvos y molduras de madera. Ya sea que estés llevando a cabo proyectos de renovación en el hogar o trabajos de reparación más especializados, este adhesivo ofrece la fuerza y la practicidad necesarias para garantizar resultados duraderos y de alta calidad. Su fácil aplicación y rápida acción de secado lo convierten en una opción preferida para profesionales y aficionados por igual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Pasta tixotrópica blanca
- Olor: Bajo olor
- Peso específico: 1,60 g/m³
- Formación de piel: 10 min.
- T° de servicio: -20 a +80 °C
- Temperatura de aplicación: +5 a +40 °C
- Dureza Shore A, 24 hrs: 70
- Alargamiento a la rotura: >40%
- Tensión máxima de 7 días: > 2,5 MPa

Certificación: ASTM D412-16, ASTM D2377: 2000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU	DI30-K0000
Marca	REX
Categoría	Pisos y Muros
Subcategoría	Adhesivos y Pegamentos
Disponibilidad	✓ En stock

¿Quieres cotizar este producto?

Visítanos en nuestras 3 sucursales en Valdivia o escríbenos por WhatsApp. Te respondemos en minutos.

+56 9 5412 8419

www.isaflor.cl
contacto@isaflor.cl